



TERMOCAMINO AD ACQUA

Nuovo



Conto termico 2.0

VESUVIO PRO

Nuovo percorso fumi ad inversione di fiamma,
Nuovo piano fuoco e camera di combustione in refrattario

Rendimento a legna pari all' **89,3%**

K.77.PRO 24 kw (fino a 600 M3)

comprende : - Termocamino
- Centralina di gestione
- Valvola deviatrice fumi



SERPENTINA INTERNA IN ACCIAIO INOX

Per produzione di acqua calda sanitaria
o eventuale installazione a vaso chiuso

OPTIONAL CAMINO



VALVOLA FUMI MANUALE

Consigliata per canne fumarie
con sviluppo superiore ai 5ml



MODERATORE DI TIRAGGIO

Consigliata per stabilizzare il tiraggio
della canna fumaria

16:9

VETRO PORTA 16:9 (su richiesta)

Piu basso rispetto a quello di serie



CENTRALINA DI SERIE (ricambio)

Per gestione impianto



CENTRALINA GLASS (in sostituzione)

Gestione camino

ACCESSORI IMPIANTO



CIRCOLATORE IMPIANTO

circolatore ad inverter



VASO DI ESPANSIONE APERTO

In acciaio inox con coperchio



KIT 1 AG

kit separatore di circuito 40 kw per
abbinare la caldaia o simili al camino
composto da: - scambiatore 40 kw
- 2 circolatori
- preassemblato con
raccorderia in rame


IMPIANTI PREMONTATI



KIT IMPIANTO A VASO CHIUSO (serpentina interna obbligatoria)

Premontato sul camino

Composto da : -Circolatore
-vaso espansione chiuso
-valvola di sicurezza ad immersione
-valvola di sicurezza pretarata
-gruppo di riempimento automatico
-raccorderia in rame



KIT VASO APERTO CON SEPARATORE DI CIRCUITO

Premontato con vaso sul camino

Composto da : -2 circolatori
-scambiatore a piastre
-vaso espansione inox
-raccorderia in rame

Funzionamento
circuito camino vaso aperto
circuito radiatori vaso chiuso

